

# Perstabel

## Gates

Slang type	Module	Ø Doorlaat		Inlagen	Kop-peling type	Persiameter	Pers-blok	Instelling								
		inch	mm					MC1001	MC2000	MC2501	MC3001	MC5001	MCX20	MCX25	MCX30	MCX50
<b>2 inlagen compact CM2T - Norm: EN857-2SC / SAE100R16</b>																
CM2T04	4	1/4	6	2	G	18,35-18,85	21	69	235	235	235	235	1.70	1.70	1.70	1.70
CM2T05	5	5/16	8		G	20-20,5	22	75	125	125	125	125	0.25	0.25	0.25	0.25
CM2T06	6	3/8	10		G	21,5-22	22	69	230	230	230	230	1.75	1.75	1.75	1.75
CM2T08	8	1/2	13		G	26,25-26,75	33	69	230	230	230	230	2.25	2.25	2.25	2.25
CM2T10	10	5/8	16		G	29,55-30,05	34	71	200	200	200	200	1.50	1.50	1.50	1.50
CM2T12	12	3/4	19		G	35,25-35,75	35	67	260	260	260	260	2.80	2.80	2.80	2.80
CM2T16	16	1"	25		G	44,15-44,65	37	69	225	225	225	225	1.30	1.30	1.30	1.30
<b>1-2 inlagen MEGASYS M3K - Norm: SAE100R17</b>																
4M3K	4	1/4	6	1	G	17,55-18,05	21	71	170	170	170	170	1.00	1.00	1.00	1.00
5M3K	5	5/16	8		G	19,8-20,3	22	73	110	110	110	110	0.15	0.15	0.15	0.15
6M3K	6	3/8	10		G	20,3-20,8	22	71	150	150	150	150	0.65	0.65	0.65	0.65
8M3K	8	1/2	13		G	25,15-25,65	33	70	160	160	160	160	1.00	1.00	1.00	1.00
10M3K	10	5/8	16	2	G	29,45-29,95	34	70	210	210	210	210	1.40	1.40	1.40	1.40
12M3K	12	3/4	19		G	35,15-35,65	35	67	274	274	274	274	2.50	2.50	2.50	2.50
16M3K	16	1"	25		G	45,45-45,95	37	66	310	310	310	310	2.75	2.75	2.75	2.75
<b>2 inlagen MEGASYS M4K - Norm: SAE100R19</b>																
4M4K	4	1/4	6	2	G	17,9-18,4	21	70	200	200	200	200	1.25	1.25	1.25	1.25
5M4K	5	5/16	8		G	20-20,5	22	75	125	125	125	125	0.25	0.25	0.25	0.25
6M4K	6	3/8	10		G	21,6-22,1	22	68	265	265	265	265	2.15	2.15	2.15	2.15
8M4K	8	1/2	13		G	26,05-26,55	33	70	220	220	220	220	2.05	2.05	2.05	2.05
10M4K	10	5/8	16		G	29,2-29,7	34	72	170	170	170	170	1.20	1.20	1.20	1.20
12M4K	12	3/4	19		G	35,2-35,7	35	67	260	260	260	260	2.50	2.50	2.50	2.50
<b>2 inlagen MEGASYS M5K</b>																
4M5K	4	1/4	6	2	G	17,9-18,4	21	70	200	200	200	200	1.25	1.25	1.25	1.25
5M5K	5	5/16	8		G	19,95-20,45	22	75	125	125	125	125	0.25	0.25	0.25	0.25
6M5K	6	3/8	10		G	21,55-22,05	22	69	230	230	230	230	1.80	1.80	1.80	1.80
8M5K	8	1/2	13		G	26,15-26,65	33	69	225	225	225	225	2.15	2.15	2.15	2.15
<b>2 inlagen MEGASYS M6K</b>																
4M6K	4	1/4	6	2	G	18,55-19,05	21	69	223	223	223	223	1.90	1.90	1.90	1.90
<b>4 inlagen MEGASYS EFG3K</b>																
20EFG3K	20	1"1/4	32	4	GS	52,05-52,55	39	/	/	/	150	150	/	/	0.15	0.15
24EFG3K	24	1"1/2	40		GSP	61,75-62,25	311	/	/	/	/	40	/	/	/	2.70
32EFG3K	32	2"	50		GSP	74,3-74,8	313	/	/	/	/	150	/	/	/	3.00

Instelling alleen met referentiewaarde. Hoewel elke inspanning is geleverd om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in deze databank te garanderen, kan Gates niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en tekortkomingen of wijzigingen, die zich voordeden na vrijgave voor druk. Gates aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor producten die in bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden werden gebruikt zonder voorafgaand overleg met, en toestemming van een vertegenwoordiger van Gates.

# Perstabel

## Gates

Slang type	Module	Ø Doorlaat		Inlagen	Kop-peling type	Persiameter	Pers-blok	Instelling								
		inch	mm					MC1001	MC2000	MC2501	MC3001	MC5001	MCX20	MCX25	MCX30	MCX50
<b>4 inlagen MEGASYS EFG4K</b>																
6EFG4K	6	3/8	10	4	GS	24,65-25,15	33	/	100	100	100	100	0.30	0.30	0.30	0.30
8EFG4K	8	1/2	13		GS	27,2-27,7	33	/	275	275	275	275	2.75	2.75	2.75	2.75
10EFG4K	10	5/8	16		GS	33,3-33,8	35	/	125	125	125	125	0.55	0.55	0.55	0.55
12EFG4K	12	3/4	19		GS	37,35-37,85	35	/	405	405	405	405	4.35	4.35	4.35	4.35
16EFG4K	16	1"	25		GS	44,2-44,7	37	/	220	220	220	220	1.10	1.10	1.10	1.10
20EFG4K	20	1"1/4	32		GS	51,8-52,3	39	/	/	/	130	130	/	/	0.15	0.15
<b>4-6 inlagen MEGASYS EFG5K</b>																
6EFG5K	6	3/8	10	4	GS	24,65-25,15	33	/	100	100	100	100	0.30	0.30	0.30	0.30
8EFG5K	8	1/2	13		GS	27,2-27,7	33	/	275	275	275	275	2.75	2.75	2.75	2.75
10EFG5K	10	5/8	16		GS	33,3-33,8	35	/	125	125	125	125	0.55	0.55	0.55	0.55
12EFG5K	12	3/4	19		GS	37,35-37,85	35	/	405	405	405	405	4.25	4.25	4.25	4.25
16EFG5K	16	1"	25		GS	44,2-44,7	37	/	220	220	220	220	1.10	1.10	1.10	1.10
20EFG5K	20	1"1/4	32	6	GS	56,4-56,9	310	/	/	/	160	160	/	/	0.40	0.40
24EFG5K	24	1"1/2	40		GSM	63,5-64	311	/	/	/	/	155	/	/	/	4.10
32EFG5K	32	2"	50		GSM	79-79,5	314B	/	/	/	/	100	/	/	/	2.90
<b>4-6 inlagen MEGASYS EFG6K</b>																
6EFG6K	6	3/8	10	4	GS	24,65-25,15	33	/	100	100	100	100	0.30	0.30	0.30	0.30
8EFG6K	8	1/2	13		GS	27,2-27,7	33	/	275	275	275	275	2.75	2.75	2.75	2.75
10EFG6K	10	5/8	16		GS	33,3-33,8	35	/	125	125	125	125	0.55	0.55	0.55	0.55
12EFG6K	12	3/4	19		GS	37,35-37,85	35	/	405	405	405	405	4.25	4.25	4.25	4.25
16EFG6K	16	1"	25		GS	44,2-44,7	37	/	220	220	220	220	1.10	1.10	1.10	1.10
20EFG6K	20	1"1/4	32	6	GS	56,4-56,9	310	/	/	/	160	160	/	/	0.40	0.40
24EFG6K	24	1"1/2	40		GSM	63,5-64	311	/	/	/	/	155	/	/	/	4.10
32EFG6K	32	2"	50		GSM	79-79,5	314B	/	/	/	/	100	/	/	/	2.90
<b>Hogedrukreiniger slang 2 inlagen POWERCLEAN</b>																
5PC5000B	5	5/16	8	2	G	20,35-20,85	22	72	165	165	165	165	0.60	0.60	0.60	0.60
6PC5000B	6	3/8	10		G	22,35-22,85	22	65	290	290	290	290	2.65	2.65	2.65	2.65

Instelling alleen met referentiewaarde. Hoewel elke inspanning is geleverd om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in deze databank te garanderen, kan Gates niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten en tekortkomingen of wijzigingen, die zich voordeden na vrijgave voor druk. Gates aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor producten die in bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden werden gebruikt zonder voorafgaand overleg met, en toestemming van een vertegenwoordiger van Gates.