

**Perstabel
Universeel schillen**

Slangtype	Slang-afmetingen			Inlagen	Schillen intern		Schillen extern		Pershuls				Persdiameter Ø +/- 0,1mm	Persblokken set Ref. Nr.	Instelling
	(Inch)	Binnen Ø	Buiten Ø		Ø	Lengte	Ø	Lengte	Art Nr.	Ø	Length	prod.code			
1 staalinlaag - dun rubber - standaard: EN 853 1SN / SAE 100 R1AT															
NST-HF 6	1/4"	6	13,0	1			10,9	19	SFA-SK1-06	19	25,5	SK1-04	16,0		
NST-HF 8	5/16"	8	14,5				12,4	19	SFA-SK1-08	21	25,5	SK1-05	17,2		
NST-HF 10	3/8"	10	17,2				14,7	20	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	20,0		
NST-HF 13	1/2"	13	20,1				17,9	26	SFA-SK1-13	27	33,5	SK1-08	23,8		
NST-HF 16	5/8"	16	23,1				20,9	28	SFA-SK1-16	30	36,5	SK1-10	26,5		
NST-HF 20	3/4"	19	27,3				24,9	33	SFA-SK1-20	33	40,0	SK1-12	30,4		
NST-HF 25	1"	25	35,2				32,8	37	SFA-SK1-25	41	46,5	SK1-16	37,9		

2 staalinlagen - dun rubber - standaard: EN 853 2SN / SAE 100 R2AT															
HST-HF 6	1/4"	6	14,5	2			12,4	19	SFA-4S-06	22	26,3	H1100404-04	17,0		
HST-HF 8	5/16"	8	16,1				14	19	SFA-4S-08	22	26,5	H1100404-05	18,9		
HST-HF 10	3/8"	10	18,5				16,3	19	SFA-4S-10	25	28,5	H1100404-06	21,4		
HST-HF 13	1/2"	13	21,4				19,3	25	SFA-4S-13	29	34,7	H1100404-08	25,6		
HST-HF 16	5/8"	16	24,6				22,5	28	SFA-4S-16	33	37,5	H1100404-10	28,2		
HST-HF 20	3/4"	20	29,0				26,6	33	SFA-4S-20	37	41,5	H1100404-12	32,4		
HST-HF 25	1"	25	36,8				34,4	37	SFA-4S-25	45	47,7	H1100404-16	40,7		
HST-HF 32	1-1/4"	32	46,4				43,6	41	SFA-4S-32	55	54,5	H1100404-20	51,0		
HST-HF 40	1-1/2"	38	53,7				50	47	SFA-4S-40	67	61,1	H1100404-24	59,8		
HST-HF 50	2"	51	65,9				62,8	60	SFA-4S-50	82	75,1	H1100404-32	74,8		

1 staalinlaag compacte slang - standaard: EN 857 1SC															
NSK 6	1/4"	6	12,1	1			10,2	19	SFA-SK1-06	19	25,5	SK1-04	15,2		
NSK 8	5/16"	8	14,1				11,5	19	SFA-SK1-08	21	25,5	SK1-05	17,0		
NSK 10	3/8"	10	15,6				13,6	20	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	18,8		
NSK 13	1/2"	13	19,5				17	26	SFA-SK1-13	27	33,5	SK1-08	23,1		

2 staalinlagen compacte slang - standaard: EN 857 2C															
HSK-HF 6	1/4"	6	13,2	2			11,2	19	SFA-SK1-06	19	25,5	SK1-04	16,1		
HSK-HF 8	5/16"	8	14,5				12,9	19	SFA-SK1-08	21	25,5	SK1-05	18,0		
HSK-HF 10	3/8"	10	17,0				14,7	20	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	19,9		
HSK-HF 13	1/2"	13	20,3				18,1	26	SFA-SK1-13	27	33,5	SK1-08	24,0		
HSK-HF 16	5/8"	16	23,9				21,4	28	SFA-SK1-16	30	36,5	SK1-10	26,9		
HSK-HF 20	3/4"	19	27,7				25,4	33	SFA-SK1-20	33	40,0	SK1-12	30,8		
HSK-HF 25	1"	25	34,6				32,9	37	SFA-SK1-25	41	46,5	SK1-16	38,3		

2 staalinlagen compacte slang - overschrijdt standaard: EN 857 2SC / SAE 100 R16															
HSK-PQ 6	1/4"	6	13,0	2			11,2	19	SFA-SK1-06	19	25,5	SK1-04	16,3		
HSK-PQ 8	5/16"	8	14,5				12,7	19	SFA-SK1-08	21	25,5	SK1-05	18,1		
HSK-PQ 10	3/8"	10	16,8				15	20	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	20,1		
HSK-PQ 13	1/2"	13	20,6				18,6	26	SFA-SK1-13	27	33,5	SK1-08	24,3		
HSK-PQ 16	5/8"	16	23,2				21,4	28	SFA-SK1-16	30	36,5	SK1-10	26,8		
HSK-PQ 20	3/4"	19	27,6				25,4	33	SFA-SK1-20	33	40,0	SK1-12	30,8		
HSK-PQ 25	1"	25	35,5				33,3	37	SFA-SK1-25	41	46,5	SK1-16	38,4		
HSK-PQ 32	1-1/4"	32	42,0				39,2	41	SFA-4S-32	55	54,5	H1100404-20	48,2		
HSK-PQ 40	1-1/2"	38	49,9				47,1	36	SFA-1S-40	57	49,2	H1100104-24	54,4		
HSK-PQ 50	2"	51	63,5				61,1	60	SFA-4S-50	82	75,1	H1100404-32	73,3		

HSK-ST-6	1/4"	6	13,0	2			11,2	19	SFA-SK1-06	19	25,5	SK1-04	16,3		
HSK-ST-8	5/16"	8	14,5				12,7	19	SFA-SK1-08	21	25,5	SK1-05	18,1		
HSK-ST-10	3/8"	10	16,8				15	20	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	20,1		
HSK-ST-13	1/2"	13	20,6				18,6	26	SFA-SK1-13	27	33,5	SK1-08	24,3		
HSK-ST-16	5/8"	16	23,2				21,4	28	SFA-SK1-16	30	36,5	SK1-10	26,8		
HSK-ST-20	3/4"	19	27,6				25,4	33	SFA-SK1-20	33	40,0	SK1-12	30,8		
HSK-ST-25	1"	25	35,5				33,3	37	SFA-SK1-25	41	46,5	SK1-16	38,4		

1 staalinlaag hoge temperaturen blauwe slang - standaard: EN 853 1SN / SAE 100 R1AT															
HT1SN-06	1/4"	6	12,7	1			10,9	19	SFA-SK1-06	19	25,5	SK1-04	16,0		
HT1SN-10	3/8"	10	16,5				14,7	20	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	20,0		
HT1SN-13	1/2"	13	19,9				17,9	26	SFA-SK1-13	27	33,5	SK1-08	23,8		
HT1SN-16	5/8"	16	22,7				20,9	28	SFA-SK1-16	30	36,5	SK1-10	26,5		
HT1SN-20	3/4"	19	27,0				24,9	33	SFA-SK1-20	33	40,0	SK1-12	30,4		
HT1SN-25	1"	25	35,8				32,8	37	SFA-SK1-25	41	46,5	SK1-16	37,9		

2 staalinlagen hoge temperaturen blauwe slang - standaard: EN 853 2SN / SAE 100 R2AT															
HT2SN-06	1/4"	6	14,2	2			12,4	19	SFA-4S-06	22	26,3	H1100404-04	17,0		
HT2SN-10	3/8"	10	18,4				16,3	19	SFA-4S-10	25	28,5	H1100404-06	21,4		
HT2SN-13	1/2"	13	21,1				19,3	25	SFA-4S-13	29	34,7	H1100404-08	25,6		
HT2SN-16	5/8"	16	24,5				22,5	28	SFA-4S-16	33	37,5	H1100404-10	28,2		
HT2SN-20	3/4"	19	29,0				26,6	33	SFA-4S-20	37	41,5	H1100404-12	32,4		
HT2SN-25	1"	25	37,4				34,4	37	SFA-4S-25	45	47,7	H1100404-16	40,7		

Compacte hogedrukslang zwart - Standaard: EN 857 2SC															
SL 560-08	5/16"	8	15,0	2			12,9	19	SFA-SK1-08	21	25,5	SK1-05	18,0		
SL 560-10	3/8"	10	17,4				14,7	20	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	19,9		

**Perstabel
Universeel schillen**

Slangtype	Slang-afmetingen				Schillen intern		Schillen extern		Pershuls				Persdiameter	Persblokken	
	(Inch)	Binnen Ø	Buiten Ø	Inlagen	Ø	Lengte	Ø	Lengte	Art Nr.	Ø	Length	prod.code	Ø +/- 0,1mm	set Ref. Nr.	
3 staalinlagen hogedrukslang - 3SPT SUPERFOREST															
FXP313	1/2"	13	24,8	3				25	SFA-4S-13	29	34,7	H1100404-08	26,6		
FXP316	5/8"	16	28,3					28	SFA-4S-16	33	37,5	H1100404-10	29,7		
FXP320	3/4"	19	32,2					33	SFA-4S-20	37	41,5	H1100404-12	33,6		
FXP325	1"	25	40,4					37	SFA-4S-25	45	47,7	H1100404-16	41,9		

Compacte hogedrukslang blauw - norm: EN 857 1SC (Alfajet 210)															
SL 3010-06	1/4"	6	12,1	1				10,2	SFA-SK1-06	19	25,5	SK1-04	15,2		
SL 3010-08	5/16"	8	14,1					11,5	SFA-SK1-08	21	25,5	SK1-05	17		
SL 3010-10	3/8"	10	15,6					13,6	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	18,8		
SL 3010-13	1/2"	13	19,5					17,4	SFA-SK1-13	27	33,5	SK1-08	23,4		

Compacte hogedrukslang blauw - norm: EN 857 2SC (Alfajet 400)															
SL 3020-06	1/4"	6	13,4	2				11,2	SFA-SK1-06	19	25,5	SK1-04	16,1		
SL 3020-08	5/16"	8	15,0					12,9	SFA-SK1-08	21	25,5	SK1-05	18,0		
SL 3020-10	3/8"	10	17,4					14,7	SFA-SK1-10	23	27,5	SK1-06	19,9		
SL 3020-13	1/2"	13	20,5					18,1	SFA-SK1-13	27	33,5	SK1-08	24,0		

AlfaBiotech - schil - standaard pilaren															
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-4K-DN20-4S	3/4"	19	29,5	4				26,6	SFA-4S-20	37	41,5	H1100404-12	32,3		
ABT-4K-DN25-4S	1"	25	37,5					34,6	SFA-4S-25	45	47,7	H1100404-16	40,9		

ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV4K-DN20-4S	3/4"	19	29,0	4				26,7	SFA-4S-20	37	41,5	H1100404-12	32,3		
ABT-EV4K-DN25-4S	1"	25	37,2					34,6	SFA-4S-25	45	47,7	H1100404-16	40,9		
ABT-EV4K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,2					41,8	SFA-4S-32	55	54,5	H1100404-20	49,1		
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6					48,0	SFA-4S-40	67	61,1	H1100404-24	58,4		
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7					62,1	SFA-4S-50	82	75,1	H1100404-32	74,5		

ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-5K-DN16-4S	5/8"	16	26,3	4				23,5	SFA-4S-16	33	37,5	H1100404-10	28,9		
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19	31,0					28,2	SFA-4S-20	37	41,5	H1100404-12	33,3		
ABT-5K-DN25-4S	1"	25	38,0					34,8	SFA-4S-25	45	47,7	H1100404-16	41,2		

ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV5K-DN16-4S	5/8"	16	25,4	4				23,2	SFA-4S-16	33	37,5	H1100404-10	29,0		
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4					27,2	SFA-4S-20	37	41,5	H1100404-12	32,6		
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4					34,8	SFA-4S-25	45	47,7	H1100404-16	41,2		

ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 OVERSCHRIJDT SAE 100 R15															
ABT-6K-DN06-4S	1/4"	6	17,3	4				14,7	SFA-4S-06	22	26,3	H1100404-04	18,3		
ABT-6K-DN10-4S	3/8"	10	20,1					17,5	SFA-4S-10	25	28,5	H1100404-06	22,0		
ABT-6K-DN13-4S	1/2"	13	23,0					20,2	SFA-4S-13	29	34,7	H1100404-08	26,3		

ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 OVERSCHRIJDT SAE 100 R15															
ABT-EV6K-DN06-4S	1/4"	6	17,0	4				14,7	SFA-4S-06	22	26,3	H1100404-04	18,3		
ABT-EV6K-DN10-4S	3/8"	10	19,8					17,5	SFA-4S-10	25	28,5	H1100404-06	22,0		
ABT-EV6K-DN13-4S	1/2"	13	22,5					20,2	SFA-4S-13	29	34,7	H1100404-08	26,3		

Slangtype	Slang-afmetingen			Inlagen	Schillen intern		Schillen extern		Art Nr.	Pershuls		prod.code	Persdiameter Ø +/- 0,1mm	Persblokken set Ref. Nr.	Instelling
	(Inch)	Binnen Ø	Buiten Ø		Ø	Lengte	Ø	Lengte		Ø	Length				
AlfaBiotech - schil - (nieuw) interlock G2 (H) pilaren															
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-4K-DN25-4S	1"	25	37,5	4	29,3	16	34,6	48	SFA-H4-25	46	55,7	H1700200-16	41,6		
ABT-4K-DN40-4S	1-1/2"	38	51,8		42,0	19	49,0	56	SFA-H4-40	62	68,0	H1700200-24	57,2		
ABT-4K-DN50-4S	2"	51	66,8		56,8	26	64,0	69	SFA-H4-50	78	79,5	H1700200-32	73,3		
ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV4K-DN25-4S	1"	25	37,2	4	29,1	16	34,6	48	SFA-H4-25	46	55,7	H1700200-16	41,6		
ABT-EV4K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,2		35,6	18	41,8	54	SFA-H4-32	55	66,0	H1700200-20	49,8		
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6		42,2	19	48,0	56	SFA-H4-40	62	68,0	H1700200-24	56,4		
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7		55,2	26	62,1	69	SFA-H4-50	78	79,5	H1700200-32	71,8		
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19	31,0	4	22,9	14	28,2	42	SFA-H4-20	38	48,7	H1700200-12	33,6		
ABT-5K-DN25-4S	1"	25	38,0		29,6	16	34,8	48	SFA-H4-25	46	55,7	H1700200-16	41,7		
ABT-5K-DN32-4S	1-1/4"	32	45,8		36,6	18	43,0	56	SFA-H4-32	55	66,0	H1700200-20	50,7		
ABT-5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	42,2	19	52,2	58	SFA-H46-40	69,5	68,0	H1700301-24	62,0		
ABT-5K-DN50-6S	2"	51	68,7		55,3	26	66,3	67	SFA-H46-50	88	79,5	H1700301-32	79,7		
ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4	4	22,4	17	27,2	42	SFA-H4-20	38	48,7	H1700200-12	32,8		
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4		29,6	16	34,8	48	SFA-H4-25	46	55,7	H1700200-16	41,7		
ABT-EV5K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,0		36,1	18	41,8	54	SFA-H4-32	55	66,0	H1700200-20	49,8		
ABT-EV5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	42,2	19	52,2	58	SFA-H46-40	69,5	68,0	H1700301-24	62,0		
ABT-EV5K-DN50-6S	2"	51	68,7		55,3	26	66,3	67	SFA-H46-50	88	79,5	H1700301-32	79,7		
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 OVERSCHRUIJDT SAE 100 R15															
ABT-6K-DN16-4S	5/8"	16	28,2	4	20,3	14	25,4	39	SFA-H46-16	35,5	46,0	H1700301-10	32,0		
ABT-6K-DN20-4S	3/4"	19	31,4		22,8	14	28,6	42	SFA-H4-20	38	48,7	H1700200-12	33,5		
ABT-6K-DN25-4S	1"	25	38,6		29,3	16	35,8	48	SFA-H4-25	46	55,7	H1700200-16	41,7		
ABT-6K-DN32-6S	1-1/4"	32	49,3	6	37,9	18	46,5	56	SFA-H46-32	62	66,0	H1700301-20	55,6		
ABT-6K-DN40-6S	1-1/2"	38	56,5		43,9	19	53,7	58	SFA-H46-40	69,5	68,0	H1700301-24	63,2		
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 OVERSCHRUIJDT SAE 100 R15															
ABT-EV6K-DN16-4S	5/8"	16	27,8	4	19,1	14	25,5	39	SFA-H46-16	35,5	46,0	H1700301-10	32,0		
ABT-EV6K-DN20-4S	3/4"	19	30,6		22,4	14	28,4	42	SFA-H4-20	38	48,7	H1700200-12	33,5		
ABT-EV6K-DN25-4S	1"	25	38,0		29	16	35,6	48	SFA-H4-25	46	55,7	H1700200-16	41,7		
ABT-EV6K-DN32-6S	1-1/4"	32	47,6	6	35,7	18	44,8	56	SFA-H46-32	62	66,0	H1700301-20	54,3		
ABT-EV6K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,4		42,1	19	51,8	58	SFA-H46-40	69,5	68,0	H1700301-24	61,6		
AlfaBiotech - schil - (oud) interlock (H) pilaren															
ALFABIOTECH 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-4K-DN25-4S	1"	25	37,5	4	29,3	17	34,6	65	SFA-4H-25	46	74,7	H1400200-16	41,6		
ABT-4K-DN40-4S	1-1/2"	38	51,8		42,0	22	49,0	81	SFA-4H-40	70	89,5	H1400200-24	57,2		
ABT-4K-DN50-4S	2"	51	66,8		56,8	29	64,0	85	SFA-4H-50	87	125,0	H1400200-32	73,3		
ALFABIOTECH EVOLUTION 4000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV4K-DN25-4S	1"	25	37,2	4	29,3	17	34,6	65	SFA-4H-25	46	74,7	H1400200-16	41,6		
ABT-EV4K-DN32-4S	1-1/4"	32	44,2		36,1	22	41,8	74	SFA-4H-32	55	88,2	H1400200-20	49,8		
ABT-EV4K-DN40-4S	1-1/2"	38	50,6		42,2	22	48,0	81	SFA-4H-40	70	89,5	H1400200-24	56,4		
ABT-EV4K-DN50-4S	2"	51	64,7		55,1	29	62,1	85	SFA-4H-50	87	125,0	H1400200-32	71,8		
ALFABIOTECH 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-5K-DN20-4S	3/4"	19	31,0	4	22,9	15	28,2	52	SFA-4H-20	38	60,2	H1400200-12	33,6		
ABT-5K-DN25-4S	1"	25	38,0		29,6	17	34,8	65	SFA-4H-25	46	74,7	H1400200-16	41,7		
ABT-5K-DN32-4S	1-1/4"	32	45,8		36,6	22	43,0	74	SFA-4H-32	55	88,2	H1400200-20	50,7		
ABT-5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	42,2	22	52,2	81	SFA-R15-40	69,5	94,0	H1400301-24	62,0		
ABT-5K-DN50-6S	2"	51	70,2		56,6	29	67,4	85	SFA-R13-50	88	99,0	H1400301-32	80,6		
ALFABIOTECH EVOLUTION 5000 - MINETUFF ISO 18752															
ABT-EV5K-DN20-4S	3/4"	19	29,4	4	22,4	15	27,2	52	SFA-4H-20	38	60,2	H1400200-12	32,8		
ABT-EV5K-DN25-4S	1"	25	37,4		29,6	17	34,8	65	SFA-4H-25	46	74,7	H1400200-16	41,7		
ABT-EV5K-DN32-4S	1-1/4"	32	44		36,1	22	41,8	74	SFA-4H-32	55	88,2	H1400200-20	49,8		
ABT-EV5K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,8	6	42,2	22	52,2	81	SFA-R15-40	69,5	94,0	H1400301-24	62,0		
ALFABIOTECH 6000 - MINETUFF ISO 18752 OVERSCHRUIJDT SAE 100 R15															
ABT-6K-DN16-4S	5/8"	16	28,2	4	20,3	15	25,4	50	SFA-R15-16	35,5	57,5	H1400301-10	31,7		
ABT-6K-DN20-4S	3/4"	19	31,4		22,8	15	28,6	52	SFA-4H-20	38	60,2	H1400200-12	34,0		
ABT-6K-DN25-4S	1"	25	38,6		29,3	17	35,8	65	SFA-4H-25	46	74,7	H1400200-16	41,7		
ABT-6K-DN32-6S	1-1/4"	32	49,3	6	37,9	22	46,5	74	SFA-R15-32	62	88,0	H1400301-20	55,6		
ABT-6K-DN40-6S	1-1/2"	38	56,5		43,9	22	53,7	81	SFA-R15-40	69,5	94,0	H1400301-24	63,2		
ALFABIOTECH EVOLUTION 6000 - MINETUFF ISO 18752 OVERSCHRUIJDT SAE 100 R15															
ABT-EV6K-DN16-4S	5/8"	16	27,8	4	19,1	15	25,5	50	SFA-R15-16	35,5	57,5	H1400301-10	31,7		
ABT-EV6K-DN20-4S	3/4"	19	30,6		22,4	15	28,4	52	SFA-4H-20	38	60,2	H1400200-12	34,0		
ABT-EV6K-DN25-4S	1"	25	38,0		29,0	17	35,6	65	SFA-4H-25	46	74,7	H1400200-16	41,7		
ABT-EV6K-DN32-6S	1-1/4"	32	47,6	6	35,7	22	44,8	74	SFA-R15-32	62	88,0	H1400301-20	54,3		
ABT-EV6K-DN40-6S	1-1/2"	38	54,4		42,1	22	51,8	81	SFA-R15-40	69,5	94,0	H1400301-24	61,6		

De in deze tabel genoemde persgegevens zijn richtwaarden. Door tolerantieverschillen in slang en koppeling en door kleine afwijkingen in de pers kunnen verschillen ontstaan.
Alle in deze documentatie vermelde gegevens zijn met de meeste zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden welke in de documentatie voorkomen.